



ETAPLASTİK
ASKILI KAÜÇUK HAMURU SOĞUTMA MAKİNESİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Giriş konveyörü** pnomatik olarak iner kalkar. Yapışmayı önleyen bant ile donatılmış gergi ayarlı şase, ana merkezden tahrikli ve hız kontrollü.
- 2- Ekleme ünitesinde** çelik merdane, ana merkezden tahrikli, pnomatik baskılı üst merdane ve giriş bandı ile senkronize çalışma düzeni.
- 3- Strip dilimleme.**55-800 mm aralığında ayarlanabilen pnomatik baskılı disk bıçaklar.
- 4- Sabunlama bölümü.** Paslanmaz sabun haznesi, üst seviye kontrolü, paslanmaz hasır bant ve kauçuk kaplı tahrik tamburları.
- 5- Sabunlama bölümü.** Paslanmaz sabun haznesi, üst seviye kontrolü, paslanmaz hasır bant ve kauçuk kaplı tahrik tamburları.

Soğutma Modülü

- 6-konstrüksiyonlu soğutma tüneli.**
- 7-Standart hatveli, makaralı ve tek taraftan kulaklı konveyör zinciri**
- 8- Daldırma galvaniz taşıyıcı barlar.**
- 9-Flanşlı bağlantılı soğutma fanları.**
- 10- boyalı hava yönlendirme sacları.**
- 11- rediktörlü tahrik sistemi.**
- 12- Hamur gelmeyince otomatik stop sistemi.**
- 13- Tünel içi gözetleme ve servis kapısı.**
- 14- Tünel giriş alt sızıntı teknesi ve kontrol sistemi.**
- 15- PVC kaplı bantlı çıkış konveyörü.**

Katlama ve İstifleme Modülü

- 16-Sallama ünitesi.**PVC kaplı bantlar, kılavuzlama sistemi, gergi ve yay baskı sistemleri
- 17- Hız kontrollü sallama redüktörü.**
- 18- Hamur kalınlığına göre ayarlanan, otomatik inişli platform. Hidrolik sistem**
- 19- Kat kenarlarını düzelten baskı kolları.**
- 20- İstif yüksekliği (800 mm max) ve boy (1000-1200 mm) ayar düzeni.**

Elektrik Kumanda Panosu

- 21-PLC sistemli pano**
- 22- Hız kontrol cihazları.**
- 23- Tünel sonunda sensör ve sesli ikaz sistemi.**
- 24-Tünel giriş sensör grubu.**
- 25- Tünel sonu limit sivici.**
- 26- İstif sephası alt ve üst seviye limit sivici ve sesli ikaz.**
- 27- Sabunlama tankı seviye ikaz şalteri.**
- 28- Servis tankı alt ve üst seviye şalteri.**
- 29- Sızıntı teknesi üst seviye şalteri.**
- 30- Servis Merdiveni ve Platformu**

Makine toplam uzunluğu	11 600 mm
Makinenin maksimum genişliği	1850 mm
Makinenin maksimum yüksekliği	2680
Soğutma fanı sayısı	10
Taşıyıcı barlar arasındaki mesafe	100 mm
Girişteki stok sıcaklığı	100 derece
döşeme genişliği	600 - 900 mm (kauçuk hamur genişliği 800 mm)
Levha kalınlığı maks./dak	12 mm/6 mm
Soğutma rafında maksimum döngü uzunluğu	1500 mm
Kg/saat cinsinden kapasite (sg = 1.2)	8000
Kapasite daldırma tankı	200 litre
Değirmenden boşaltma hızı	7-42 m/dak
Soğutma vantilatörlerinin hava çıkışı	5000 m³/saat
Daldırma tankının kapasite sirkülasyon pompası	200 ltr/dk.
Daldırma tankı silindir tahrik motorunun gücü	1.5 kW
Sirkülasyon pompasının gücü	0,68 kW
Soğutma rafı motorunun gücü (tünel)	1.5 kW;
Fan motorlarının gücü	0,37 kW
Peruk sallama motorunun gücü Alt	1.5 kW
Deşarj hızı peruk sallama ünitesi	7 - 42 m/dak
Makine toplam ekektirik gücü	11 kw